

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Laterales, atornillables, chapa de acero para TS, TS IT – TS 8146.235

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Laterales, atornillables, chapa de acero para TS, TS IT – TS 8146.235

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ventajas:	Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto
Material:	Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie:	imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Unidad de envase:	Incl. material de fijación
Observación:	Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm

Características del producto

Adecuado para:	Tipo de armario: TS Tipo de armario: TS IT Altura: 1400 mm Profundidad: 600 mm
Peso/UE:	20.8 kg

ETIM 5.0:	EC002524
eCl@ss 8.0/8.1:	27182101
eCl@ss 6.0/6.1:	27182101
Product description (long):	TS PAREDES LATERALES 1400x600, RAL7035 Atomillables, 2uds
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.