

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Soporte de barras – SV 9340.030

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Soporte de barras – SV 9340.030

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material: Poliamida (PA 6.6)
Protección frente a fuego según UL 94-V0

Color: RAL 7035

Observación: Posibilidad de montaje de sistemas multipolares con una distancia entre centros de 60 mm a partir del ensamblaje del soporte de barras
Con la utilización de barras colectoras 12 x 5/10 mm se precisa adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090

Características del producto

Adecuado para barras colectoras: Tipo: Pletinas flexibles
con dimensiones (mm): 12 x 5/10
con dimensiones (mm): 15 x 5 - 30 x 10

Nº de polos: 1 polos

Tensión de servicio: 1000 V, 1~
1500 V (DC)

Soporte PEN/N/PE: sí

Unidad de embalaje: 4 pza(s).

Peso/UE: 0.23 kg

EAN: 4028177583580

Código arancelario:	85469010
ETIM 6.0:	EC001166
ETIM 5.0:	EC001166
eCl@ss 8.0/8.1:	27400607
eCl@ss 7.0/7.1:	27400607
eCl@ss 6.0/6.1:	27400607
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Product description (long):	SV SOPORTE DE BARRAS RILINE 60 1-POLO,UE=4
Aprobaciones	
Aprobaciones:	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.