

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Base portafusibles D-Switch – SV 9340.950

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Base portafusibles D-Switch – SV 9340.950

created: 02.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Poliamida (PA 6) Protección frente a fuego según UL 94-V0
<b>Color:</b>	Chasis: RAL 7035 Conector fusibles: RAL 7001
<b>Ensayos según:</b>	IEC/DIN EN 60 947-3
<b>Unidad de envase:</b>	Incl. muelles de sujeción de reducción para fusibles D 01 y 10 x 38 mm
<b>Observación:</b>	Para la aplicación de fusibles según DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-301) Con control de fusibles visual integrado mediante indicador intermitente e indicación de estado de servicio, así como panel de paso de cables para conductores de hasta 6 mm <sup>2</sup>

## Características del producto

<b>Adecuado para barras colectoras:</b>	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
<b>Nº de polos:</b>	3 polos
<b>Para sistemas de barras con distancia entre centros:</b>	60 mm
<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 27 mm Altura: 226 mm
<b>Tipo de conexión (eléctrica):</b>	Borne

<b>Tensión de servicio:</b>	400 V, 3~
<b>Conexión para secciones de conductor redondo:</b>	1,5 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> Observación: Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos.
<b>Intensidad de servicio máx.:</b>	63 A
<b>Rango de tensión para indicador luminoso:</b>	100 V - 400 V
<b>Fusibles:</b>	D 01 (con muelle soporte reductor) D 02 (con casquillo de ajuste Neozed) 10 x 38 (con muelle soporte reductor) Observación: Con fusibles D 01 y 10 x 38 mm deben utilizarse adaptadores de sujeción de reducción. Aplicación opcional de fusibles D 01 con casquillo de ajuste para zócalo D 02.
<b>Unidad de embalaje:</b>	3 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	1.16 kg
<b>EAN:</b>	4028177603400
<b>Código arancelario:</b>	85369095
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001046
<b>ETIM 5.0:</b>	EC001046
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27371402
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27371402
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27371402
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27370302
<b>Product description (long):</b>	Base 63 A (3P), D01, D02 o 10 x 38 barras 5/10 mm PLS 800/1600
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad