

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador de conexión – SV 9342.224

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Adaptador de conexión – SV 9342.224

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material: Cubierta: ABS
Chasis: poliamida (PA 6.6)
Chasis 3439.010: Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Chasis: poliamida (PA 6.6)

Color: RAL 7035

Observación: Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050

Características del producto

Adecuado para barras colectoras: con altura de sección: 5 mm
con altura de sección: 10 mm

Nº de polos: 4 polos

Para sistemas de barras con distancia entre centros: 60 mm

Dimensiones: Anchura: 75 mm
Altura: 270 mm

Tensión de servicio: 690 V, 4~

Espacio de embornado p. Anchura: 10 mm
Altura: 7.8 mm

pletinas flexibles:

Conexión para secciones de conductor redondo:	hilos finos con casquillos terminales: 10 mm ² - 25 mm ² multifilar: 16 mm ² - 35 mm ²
Intensidad (máx.):	125 A
Salida de cables:	arriba/abajo
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0.64 kg
EAN:	4028177536807
Código arancelario:	85369010
ETIM 6.0:	EC001531
ETIM 5.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 7.0/7.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Product description (long):	SV ADAPTADOR DE CONEXION 125A,690V 4-POLOS
Aprobaciones	
Aprobaciones:	ABS C-UL DNV GL UL + C-UL
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad