

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 – SV 9344.100

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 – SV 9344.100

created: 02.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

**Material:** Poliamida (PA 6)  
Protección frente a fuego según UL 94-V0  
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado

**Color:** Chasis: RAL 7035  
Tapa: RAL 7035/7001

**Ensayos según:** IEC/DIN EN 60 947-3  
DIN EN 60 269-2 (fusibles)

**Observación:** Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».

## Características del producto

**Ejecución:** Tamaño: 1

**Nº de polos:** 3 polos

**Para montaje sobre placa de montaje:** sí

**Dimensiones:** Anchura: 184 mm  
Altura: 298 mm

**Tipo de conexión (eléctrica):** Borne

**Tensión de servicio:** 690 V, 3~

<b>Espacio de embornado p. pletinas flexibles:</b>	Anchura: 20 mm Altura: 3 mm Altura: 14 mm
<b>Conexión para secciones de conductor redondo:</b>	35 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> Observación: Conexión de líneas de sector 50 – 150 mm <sup>2</sup> .
<b>Intensidad de servicio máx.:</b>	250 A
<b>Salida de cables:</b>	arriba/abajo
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	2.28 kg
<b>EAN:</b>	4028177540590
<b>Código arancelario:</b>	85369095
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001040
<b>ETIM 5.0:</b>	EC001040
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27371401
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27371401
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27371401
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27370302
<b>Product description (long):</b>	SV SECCIONADOR GR.1, 250A, 690V
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	C-UR UR
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad