

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Borne para cable de 70 - 240 mm² y de 185 - 300 mm² para seccionador bajo carga para fusibles NH – SV 9344.620

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Borne para cable de 70 - 240 mm² y de 185 - 300 mm² para seccionador bajo carga para fusibles NH – SV 9344.620

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Para la conexión directa de cables cilíndricos y de sector, así como pletinas flexibles. Adecuado para seccionador bajo carga para fusibles NH con conexión de tornillo.

Material: Latón fundido

Superficie: Niquelado

Características del producto

Para seccionador bajo carga para fusibles NH: 2/3

Espacio de embornado p. pletinas flexibles: Anchura: 32 mm
Altura: 20 mm

Conexión para secciones de conductor redondo: 95 mm² - 300 mm²

Conexión para secciones de conductor de sector: 120 mm² - 300 mm²

Unidad de embalaje: 3 pza(s).

Peso/UE: 0.4 kg

EAN: 4028177541016

Código arancelario: 85389099

ETIM 6.0: EC001894

ETIM 5.0: EC001660

eCl@ss 8.0/8.1: 27400609

eCl@ss 7.0/7.1: 27400609

eCl@ss 6.0/6.1: 27400609

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302

Product description (long): SV Box terminal, for NH fuse-switch disconnecter, size 2/3 (with screw terminal), round conductor connection 95-300 mm², clamping area WH: 32x20 mm

Aprobaciones

Certificados: EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.