

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Portafusibles 61 A hasta 400 A – SV 9345.100

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Portafusibles 61 A hasta 400 A – SV 9345.100

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ejecución: para sistemas de barras

Material: Poliamida (PA 6)
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado

Color: Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7035/7001

Observación: Cumple UL Listed si se usan portafusibles sobre los sistemas de barras RiLine

Características del producto

Adecuado para barras colectoras: con altura de sección: 5 mm
con altura de sección: 10 mm

Nº de polos: 3 polos

Para sistemas de barras con distancia entre centros: 60 mm

Dimensiones: Anchura: 184 mm
Altura: 288 mm

Tipo de conexión (eléctrica): Borne

Tensión de servicio: 600 V, 3~

Conexión para secciones de conductor redondo:	AWG 2 - MCM 300
Intensidad de servicio mín.:	61 A
Intensidad de servicio máx.:	100 A
Salida de cables:	arriba/abajo
Adecuada para fusibles:	Tipo de fusible (Class): J Estándar de los fusibles: UL 4248-8 Ø x long.: 29 mm x 118 mm
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	2.62 kg
EAN:	4028177615656
Código arancelario:	85365080
ETIM 6.0:	EC001900
ETIM 5.0:	EC001900
eCl@ss 8.0/8.1:	27400613
eCl@ss 7.0/7.1:	27400613
eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Product description (long):	Portafusibles J, 61-100 A, 3P 60mm sep. 5/10 mm PLS 800/1600
Aprobaciones	
Aprobaciones:	C-UR UL + C-UL UR
Certificados:	EAC