

Chloride FP-40RM

Redresseur - Chargeur modulaire 2 à 60kW - entrée monophasée ou triphasée

Le Chloride FP-40RM est un redresseur - chargeur de batterie industriel modulaire qui bénéficie de la dernière technologie de découpage à haute fréquence pour un design compact et une grande fiabilité.

La gamme Chloride FP est conçue pour répondre aux exigences industrielles. Chaque produit de la gamme FP propose un vaste choix de calibres et une large sélection d'options industrialisées pour permettre une configuration simplifiée et une livraison rapide du produit.

Avantages

- **Disponibilité d'alimentation élevée :**
 - Modules débrouillables à chaud pour réduire le MTTR (temps moyen de réparation)
 - Plusieurs niveaux de redondance disponibles - N+1 ou 2(N+1) - pour garantir la continuité de la charge
- **Performances électriques élevées :**
 - Large tolérance de tension d'entrée pour être compatible avec les pires conditions d'alimentation
 - Facteur de puissance élevé en entrée, faible taux de distorsion harmonique et faible courant de démarrage pour réduire les coûts d'installation et d'exploitation
 - Rendement élevé pour réduire la consommation électrique
- **Flexibilité industrielle :**
 - Sélection de batteries adaptées à l'usage prévu (plomb ou cadmium-nickel)
 - Options préconfigurées pour convenir aux applications industrielles
 - Maintenance facilitée

Principales caractéristiques

- Interface utilisateur de grande dimension et avec écran tactile LCD couleurs
- Port USB pour l'import/export de la configuration du système
- Faible taux d'ondulation en tension pour optimiser la durée de vie de la batterie
- Isolation galvanique intégrée (à l'intérieur des modules)
- Indice de protection jusqu'à IP42 pour des conditions environnementales difficiles
- Conception robuste pour un fonctionnement à 40 °C en continu

Applications

Le Chloride FP-40RM convient à toutes applications DC où l'approche modulaire est la clé d'une maintenance rapide. Il est parfaitement adapté pour une utilisation dans les secteurs suivants :


- Sous-stations de transport et de distribution d'électricité
- Centrales électriques
- Infrastructures ferroviaires
- Industries chimiques
- Stations de traitement des eaux
- Industries à production continue

Une flexibilité pour répondre aux demandes industrielles

Le Chloride FP-40RM est disponible de 20 à 250A (dans une armoire simple) en configuration monophasée ou triphasée d'entrée. Il propose une large gamme de tensions de sortie, allant de 24Vdc à 220Vdc.

Le Chloride FP-40RM bénéficie d'une large tolérance de tension d'entrée, ce qui rend le système compatible avec les réseaux d'électricité industriels les plus contraignants. Il est également doté d'une commande par microprocesseur qui procure une stabilité remarquable et permet de s'adapter aux différents besoins des applications.

Pour améliorer encore davantage la disponibilité de la charge et la fiabilité des processus, le Chloride FP-40RM est capable de fonctionner en configuration parallèle. Ce type de configuration permet soit de doubler la puissance de sortie disponible (jusqu'à 60 kW), soit d'obtenir une redondance de système de type 2(N+1).



CHLORIDE


EMERSON
Network Power

Chloride FP-40RM

Redresseur - chargeur modulaire

Gamme de puissances				
Calibres avec entrée monophasée	24 Vdc	48 Vdc	110 - 125 Vdc	220 Vdc
	75	50	20	10
	150	100	30	15
	225	150	40	20
		200	50	25
		250	60	30
Calibres avec entrée triphasée	150	100	20	10
	225	150	40	20
		250	60	30
			80	40
			120	60
			160	80
			200	100
			240	120

Les valeurs ci-dessus sont données pour des systèmes installés dans une seule armoire. Des calibres plus élevés peuvent être obtenus en doublant l'armoire.

Options	
Chargeur	Tension d'entrée spéciale (de 3x208 à 3x690 Vac) Disjoncteur en entrée du système Diode de couplage (pour configuration parallèle) Diode chutrice (max. 3 contacteurs, 7 étapes) Protection contre les surtensions / la foudre
Batterie	Protection externe du circuit batterie (disjoncteur) Protection batterie par coupure tension basse Détection de défaut de terre sur la batterie Sonde de température pour compensation de charge batterie Système de surveillance de batterie (bloc ou élément plomb, max. 24 mesures) Batteries à l'intérieur de l'armoire du chargeur (sur plateaux ou en tiroirs)*
Sortie	Disjoncteur de sortie Onduleur modulaire en sortie*
Charge	Tableau de distribution (disjoncteur avec ou sans contact)
Mécanique	Indice de protection externe jusqu'à IP42* Résistance anti-condensation Indice de protection internes avec porte ouverte IP20 Éclairage interne / Anneau de levage Câbles sans halogène conformes à l'IEC 60332-3 Autre couleur de RAL et serrure disponible Hauteur de pieds spéciale (200 mm ou 300 mm)
Communications	Mesures et affichage (numérique) des données du système Modbus RTU (RS232 ou RS485 2 fils)

Caractéristiques techniques		
Entrée		
Modèle	FP-40RM10 (monophasé)	FP-40RM30 (triphasé)
Tension d'entrée (autres tensions sur demande)	230 Vac (220, 240)	400 Vac (380, 415)
Plage de tensions d'entrée	selon le type de module redresseur	
Facteur de puissance	0,98 à 0,99	0,92 à 0,99
Plage de fréquences	De 45 à 65 Hz	
Sortie		
Calibres disponibles	10 à 250A dans une seule armoire	
Tension continue nominale	24, 48, 110, 125, 220 Vdc	
Régulation statique	±0,5 %	
Taux d'ondulation en tension	flottante, batterie débranchée < 0,5 % rms.	
Caractéristique de charge	IU selon DIN41773	
Batterie		
Type	Plomb ou cadmium-nickel, batteries ouvertes ou à recombinaison	
Autonomie	de quelques minutes à plusieurs heures, selon le besoin	
Données générales		
Rendement du redresseur	de 83 % à 92,5 % (selon modèle)	
Température d'utilisation	de 0 à 40 °C (sans déclassement)	
Température de stockage	de -20 °C à +70 °C (batterie exclue)	
Humidité relative	<95 % sans condensation à 20 °C	
Altitude d'utilisation	1000 m (sans déclassement)	
Refroidissement	forcé	
Indice de protection	IP 21	
Bruit	<60 dB	
Couleur du châssis	RAL 7035	
Dimensions coffret	H1452 (1852 selon options) x L600 x P608 mm	

*Des limitations sont applicables en fonction des puissances et options souhaitées, veuillez nous consulter.

Conformité	Respect des normes
Conformité aux normes	IEC 60950 - IEC 61000-6-2 - IEC 61000-6-4 IEC 60146-1-1 - IEC 60439-1
Conformité aux directives	CEM 2004/108/CE Basse tension (DBT) 2006/95/CE

Caractéristiques modules	ER2475/S	ER4850/S	ER11010/S	ER22005/S	ER11020/T	ER22010/T	ER11040/T	ER22020/T
Tension de sortie (nominale)	24 Vdc	48 Vdc	110 Vdc	220 Vdc	110 Vdc	220 Vdc	110 Vdc	220 Vdc
Plage de tensions de sortie	21 - 39 Vdc	42 - 68 Vdc	88 - 143 Vdc	176 - 286 Vdc	88 - 160 Vdc	176 - 320 Vdc	64 - 160 Vdc	176 - 320 Vdc
Courant de sortie à la tension nominale	75 A	50 A	10 A	5 A	20 A	10 A	40 A	20 A
Puissance de sortie à la tension nominale	1800 W	2400 W	1100 W	1100 W	2200 W	2200 W	4400 W	4400 W
Rendement	≥ 88 %	≥ 90,5 %	≥ 91 %	≥ 91 %	≥ 92 %	≥ 92 %	≥ 92 %	≥ 92,5 %
MTBF	250000 h	250000 h	250000 h	250000 h	250000 h	250000 h	250000 h	250000 h
Poids	<3,5 kg	<3,5 kg	<3 kg	<3 kg	≤6 kg	≤6 kg	≤8 kg	≤8 kg



Emerson Network Power IS SAS
30, Avenue des frères Montgolfier - BP90
69684 Chassieu Cedex France
T +33 (0) 4 78 40 13 56 / F +33 (0) 4 78 90 58 90
Industrial.Power@Emerson.com
EmersonNetworkPower.com

Emerson. Consider it Solved and Emerson Network Power et Chloride sont des marques déposées d'Emerson Electric Co. Les autres marques sont la propriété de leurs dépositaires respectifs. ©2015 Emerson Electric Co. Chloride FP-40RM_Datasheet_IEC_FR_Rev4 - 02/2016

